



Westfalen



Simplement pratique !

La bouteille 300 bar à détente intégrée.

Des dimensions pratiques pour une contenance généreuse.

Plus petite, plus légère, plus maniable : dotée d'une détente intégrée, cette bouteille de 33 litres à la pression de remplissage de 300 bar vous facilite la vie.



Un raccordement simple et rapide : le raccord rapide permet de remplacer la bouteille en un tour de main.



Le manomètre 300 bar intégré indique le niveau actuel.

Caractéristiques techniques		
	B33 300 bar	B50 200 bar
Poids	55 kg	74 kg
Hauteur	124,5 cm	170 cm
Diamètre	22,9 cm	22,9 cm

Manutention améliorée pour une capacité de remplissage identique

La B33 pèse environ 20 kg de moins et mesure pratiquement 50 cm de moins que la bouteille de 50 litres. Elle est donc plus facile à manipuler, mais aussi à transporter et à stocker. L'abaissement du centre de gravité de la bouteille améliore en outre sa stabilité.

La capacité de remplissage des deux bouteilles s'avère pratiquement identique, car la pression de remplissage plus élevée comble le moindre volume de la bouteille.

Un meilleur confort grâce à la détente intégrée

Un détendeur intégré équipe chacune de nos bouteilles de 33 litres. Cette technologie augmente considérablement le confort d'utilisation :

Le détendeur est parfaitement fiable et protégé par son habillage. Le raccord rapide permet en outre de remplacer la bouteille en un tour de main. Le débit est réglable en continu. Grâce au manomètre, vous pouvez vérifier le niveau à tout moment. La bouteille 300 bar à détente intégrée est compatible avec l'ensemble des périphériques usuels.

Caractéristiques techniques	
Raccords rapides (bouteilles de gaz avec régulateur de pression intégré)	
Pression de sortie	max. 20 bar
Norme	EN 561 / ISO 7289
Entrée	Corps du raccord



Raccords rapides pour bouteilles à détente intégrée

Nos raccords rapides pour régulateur de pression sont parfaitement adaptés à nos bouteilles de gaz 300 bar à détente intégrée de type C ViD. Nous les proposons pour les types de gaz suivants : Argon, Sagox 8, Sagox 18, Sagox 2K, Oxygène, Acétylène et Azote. En fonction de l'application, il faudra opter pour un raccord rapide fileté ou à olive.

Facilitez-vous le quotidien dès à présent !

La bouteille de 33 litres présentant une pression de remplissage de 300 bar, rationalise les processus de travail et facilite le quotidien des professionnels. Ne vous en privez pas ! Les ingénieurs et techniciens de notre département consacré à la technique de soudage se feront un plaisir de vous renseigner plus en détail.

Westfalen France S.A.R.L., Parc d'Activités Belle Fontaine, 57780 Rosselange, France, Tél. +33 3.87.50.10.40, Fax +33 3.87.50.10.41, www.westfalen-france.fr, servicecommercial@westfalen.com